



La cabina de triaje Confort de la marca GyP requiere de 4 a 6 puestos de trabajo. El cerramiento es un panel tipo sandwich y las ventanas son de aluminio lacado de dos hojas. La instalación eléctrica es de alumbrado con caja eléctrica. Disponemos de ingeniería para diferentes modificaciones según necesidades. Todas las cabinas incluyen: aire acondicionado, instalación eléctrica, regulación de la velocidad de la cinta y tolván de recepción.

| MODELO     | PUESTOS | BANDA<br>MAGNÉTICA | SOPLADOR<br>DELANTERO | SOPLADOR<br>TRASERO | CALIDAD* |
|------------|---------|--------------------|-----------------------|---------------------|----------|
| CTL4 P     | 4       | NO                 | NO                    | NO                  | L        |
| CTL4 P0B   | 4       | SÍ                 | NO                    | NO                  | L        |
| CTL4 POBSA | 4       | SÍ                 | SÍ                    | NO                  | L        |
| CTL4 POBSP | 4       | SÍ                 | NO                    | SÍ                  | L        |
| CTH4 P     | 4       | NO                 | NO                    | NO                  | HD       |
| CTH4 POB   | 4       | SÍ                 | NO                    | NO                  | HD       |
| CTH4 POBSA | 4       | SÍ                 | SÍ                    | NO                  | HD       |
| CTH4 POBSP | 4       | SÍ                 | NO                    | SÍ                  | HD       |
| CTL6 P     | 6       | NO                 | NO                    | NO                  | L        |
| CTL6 POB   | 6       | SÍ                 | NO                    | NO                  | L        |
| CTL6 POBSA | 6       | SÍ                 | SÍ                    | NO                  | L        |
| CTL6 POBSP | 6       | SÍ                 | NO                    | SÍ                  | L        |
| CTH6 P     | 6       | NO                 | NO                    | NO                  | HD       |
| CTH6 POB   | 6       | SÍ                 | NO                    | NO                  | HD       |
| CTH6 POBSA | 6       | SÍ                 | SÍ                    | NO                  | HD       |
| CTH6 POBSP | 6       | SÍ                 | NO                    | SÍ                  | HD       |

\* HD: Calidad estructural reforzada; L: Calidad estructural ligera