



4518

Los precibadores KEESTRACK están fabricados con materiales de gran resistencia para poder admitir piedras de gran volumen y con una gran capacidad de cribado para poder separar un gran volumen de tierras. Con la utilización de mallas de dedos se obtiene gran eficacia en la separación de materiales procedentes de escombros, incluso con gran índice de humedad. Ideal para canteras, reciclado de escombros, arenas, abonos, etc.

			COMBO 2712	NOVUM 4215	FRONTIER 4518
Peso		Tn	17	25,5	30
Dimensiones de transporte	Ancho	mm	2.400	2.500	2.550
	Altura	mm	3.100	3.150	3.150
	Longitud	mm	9.022	10.800	12.000
Dimensiones de trabajo	Ancho	mm	13.350	14.560	13.500
	Altura	mm	3.350	4.060	4.000
	Longitud	mm	11.400	13.125	14.300
Capacidad tolva		m3	6	6	8
Altura carga		mm	3.400	3.600	3.700
Ancho de carga		mm	3.700	3.750	4.000
Velocidad alimentador		m/min	0-6,1	0-6,1	0-7,92
Dimensiones criba 1er piso/ 2º piso	Ancho	mm	1.200	1.500	1.800
	Longitud	mm	2.700	4.200/3.600	4.500
Superficie de cribado		m2	3,24	6,3/ 5,4	8,1
Dimensiones cinta alimentador	Ancho	mm	1.000	1.200	1.400
	Longitud	mm	3.400	3.500	3.670
Dimensiones cinta principal	Ancho	mm	1.000	1.200	1.500
	Longitud	mm	4.500	5.000	6.500
	Alt. desc.	mm	3.000	3.000	3.500
Dimensiones cinta lateral izquierda	Ancho	mm	650	800	1.000
	Longitud	mm	8.000	8.500	8.650
	Alt. desc.	mm	3.600	4.060	4.000
Dimensiones cinta lateral derecha	Ancho	mm	650	800	800
	Longitud	mm	8.000	8.500	8.500
	Alt. desc.	mm	3.600	4.000	4.060
Motor	Tipo	hp/kw	DEUTZ BFD4 2011	DEUTZ BF 4M 2012	DEUTZ BF4M 2012C
	Potencia		100 hp/72,3 kw	100 hp/72,3 kw	123hp/90kw
Opciones			Mallas perforadas	Mallas perforadas	Mallas perforadas
			Mallas de dedos	Mallas de dedos	Mallas de dedos
			Estaciones reciclado	Estaciones reciclado	Estaciones reciclado