



C101 DESFASE,  
SÓLO BORDE



CG200 VACIADO  
ENTRE CENTROS



CG200 VACIADO CON  
DOSIFICACIÓN

La pavimentadora de MBW tiene un panel de control fácil de usar con indicadores de temperatura, presión de aceite, nivel de combustible del motor, y el estado de batería. El ajuste de la pendiente y la dirección de la máquina se controlan automáticamente mediante un sensor y un hilo nivelador o bien manualmente desde el panel de control del operador.

Cuenta con tracción en dos ruedas en el modo de sólo borde y en las tres en el modo de borde y cuneta. Los sistemas de accionamiento son todos hidráulicos, sin correas, cadenas, embragues ni cajas de cambios.

El exclusivo sistema de tolva de empalme rápido de MBW permite a los usuarios cambiar de los modos de vaciado de sólo borde a "entre centros" (borde y cuneta, franja con vértice...) en cuestión de minutos. La pavimentadora se puede desarmar fácilmente para su transporte.

El mantenimiento de la pavimentadora es relativamente mínimo si se considera la complejidad de la máquina.

MODELO	C101	C101-18	CG200
ANCHURA TOLVA (mm)	310	460	610
MOLDE MAX. ANCHURA x ALTURA (mm)	310 x 460	460 x 460	1220 x 460
MARGEN DE VELOCIDAD DE VACIADO (m/min)	0-12	0-12	0-12
Nº VIBRADORES	2	3	3
Nº SENSORES	4	4	4
MOTOR	B&S DAIHATSU/DM950D		
TIPO MOTOR	3 en línea, enfriado por agua, 4 ciclos, OHV		
POTENCIA NOMINAL	26,5 hp/19,8 kW		
OPCIONES	3 ampliaciones de tolva (76, 91 y 122cm)		