



SP30



SPH80W



SISTEMA AUTOMÁTICO DE HINCA

Los equipos estándar puede usarse para hincar tubos y postes de madera gracias a sus abrazaderas adicionales. El diámetro máximo para los tubos es de 300mm. Los modelos SP40W, SP50W y SP60W se basan en la tecnología de las máquinas de hincar por vibración de dos ejes SP-E. La máquina de hincar de tubos se diferencia de la de tablestacas en el diseño de la carcasa de vibración y en el agarre lateral, con un diseño especial para los pilotes tubulares. El diámetro básico es de 630 mm y puede reducirse con la ayuda de reductores y adaptadores adicionales. El sistema automático de hincar de Movax permite controlar desde la pantalla del ordenador la perpendicularidad de la estaca.



SP40W

MODELO	SP40W	SP50W	SP60W	SPH80W
TAMAÑO DE MORDAZA BÁSICO (mm)	630	630	630	630
REDUCTORES DE TUBOS	50-600	50-600	50-600	50-600
PESO SIN ADAPT. (kg)	1.800	1.820	1.840	2.400
ALTURA A (mm)	2.071	2.071	2.071	2.284
ALTURA B (mm)	1.510	1.510	1.510	1.735
RADIO C (mm)	765	765	765	860
PROFUNDIDAD D (mm)	1.275	1.275	1.275	1.370
ANCHURA E (mm)	972	972	972	1.128
EXCAVADORA (Tn)	18-20	22-25	25-30	25-40
CAUDAL ACEITE (l/min)	120	150	180	240
PRES.RETORNO MAX(bar)	5	5	5	5
AJUSTES PRESIÓN (bar)	320	320	320	320
FRECUENCIA (l/min)	3.000	3.000	3.000	vibr. 2 veloc.
FUERZA CENTRÍFUG (kN)	400	500	600	800
VIBRACIÓN DEL SUELO	normal	normal	normal	baja
MÉTODO DE HINCADO	vibra	vibra	vibra	impacto/vibra
ÁNGULO INCLINACIÓN	360/30	360/30	360/30	360/30
Nº BRAZOS	3	3	3	3
BOMBA DE ACEITE	NO	NO	NO	SÍ
CILINDRO DE CERRADURA	SÍ	SÍ	SÍ	NO