



RT20



RT30-RT80

ROTOTILT se incorpora entre el balancín y el equipo, su accionamiento es hidráulico y permite realizar una rotación de 360° y una basculación lateral de 40° hacia ambos lados. Su sistema permite incorporar diferentes equipos: cucharas, pinzas de manipulación, cizalla, bandeja compactadora, martillo hidráulico, etc.

MODELO	RT20	RT30	RT40	RT60B	RT80
PESO MÁQUINA MIN/MAX (kg)	3-6	6-11	10-15	15-24	23-30
VOLUMEN MAX. CUCHAR. STD (m3)	0,2	0,45	0,7	1,1	1,6
FUERZA MAX. EXCAV. CUCHARA (kN)	45	70	105	170	200
PESO (kg)	130-160	255	290-350	420-520	650-760
ÁNGULO INCLINACIÓN	2 x 40°	2 x 40°	2 x 40°	2 x 40°	2 x 40°
TORQUE INCL. A 249 BAR (Nm)	14.400-10.700	21.500	26.500	44.500	64.700
HD (cilindros doble acción) (Nm)	-	26.500	29.900	56.600	-
ROTACIÓN	ILIMIT.	ILIMIT.	ILIMIT.	ILIMIT.	ILIMIT.
TASA DE ROTACIÓN A 30 L/MIN	1/7 seg.	1/7 seg.	1/7 seg.	1/7 seg.	1/7 seg.
TORQUE A 249 BAR	3.900	5.200	6.400	6.700	8.400
PRESIÓN MIN. Y MAX (bar)	199-249	199-249	199-299	199-299	199-299
PRESIÓN DE TRABAJO (bar)	249	249	249	249	249
PRES RETORNO MAX. A 30 L/min (bar)	39	39	39	39	39
CAUDAL MIN. Y MAX. (L/min)	25-50	30-60	40-80	40-80	50-80
POSICIONES LUBRICACIÓN	5	8	8	8	8